

SS277DH

2016/7/15

除雪機型式		SS277DH	
エンジン	メーカー	ヤンマー 株式会社	
	種別	水冷・ディーゼル	
	型式	3TNE82A-USR	
	最大出力	27.0 PS / 2,800 rpm	
	タンクキャップ	105302-55040 タンクキャップ(プラ+コウバン)	} どちらも使用可
タンクキャップ用パッキン	101168-55040 キャップCMP(ネリヨウタンク) 赤色プラスチック製		
ミッション	メーカー	株式会社 神崎高級工機製作所	
	型式	SB-3HL	

項目1	項目2	品番	品名	規格	備考
シャーボルト	ブロウ	90001-B16-000	シャーボルト8X25Assy	8X25	10セット入り
	オーガ [上段]	90001-B18-000	シャーボルト 6X25 ASSY	6X25	10セット入り
	オーガ [下段]	90002-B18-000	シャーボルト 10X30 ASSY	10X30	10セット入り
シャープッシュ	ブロウ	36150-A09-001	シャープッシュ	8mm	2個使用/ブロワー1個
	オーガジョイント	36150-A09-001	シャープッシュ	8mm	2個使用/オーガジョイント1個
	オーガシャーフランジ	35901-A30-000	オーガシャープッシュ	10mm	2個使用/オーガシャーフランジ1個
	オーガ	35901-A30-000	オーガシャープッシュ	10mm	2個使用/オーガ1個
ベルト	走行1次	91651-0209034	オレンジベルト LB34	LB34	
	ブロウ/オーガ	91651-0615044	スパーコグベルト RCLBS44	LB44	3本
	走行2次(ミッション入力側)	91652-0808030	W800ベルト SB30	SB30	適用号機 90****~
	走行2次(ミッション入力側)	91651-0209031	オレンジベルト LB31	LB31	適用号機 50****~80****
	ラジエータファン	25132-003600	Vベルト(ローエッジ) A36		
エレメント	エアクリーナ用	119808-12520	エレメント (アウタ)		エアクリーナ内
	エンジンオイル用	129150-35153	フィルタ(ジュンカツ)		エンジン側面
	燃料用	119810-55650	エレメント(ネリヨウコシキ)		フューエルフィルタ内
	油水分離用	171081-55910	スクリーン(100メッシュ)		ウォーターセパレータ内
	ミッションオイル用	10901-A94-000 [Y品番:1E8131-56030]	オイルエレメント(12540-1101)		ミッション側面
	油圧オイル用	67200-A63-001	サクションフィルタ- NSP-03		
パッキン	給油口用	101504-55101	FOコシキ(イリグチ)		燃料タンク入口
	エンジンオイルドレン用	22190-160002	シールワッシャー(コマル,ニトリル 16)		エンジン下部
	ミッションオイルドレン用	91691-1222202	丸パッキン12X22X2		ドレンジョイント部
	オーガギヤケースオイルドレン用	24311-000160	リング 1A P 16.0		ミッション下部
電球	オーガギヤケースオイルドレン用	91691-1018202	丸パッキン10X18X2		オーガギヤケース下部
	作業灯(シュータ)	91821-008	電球12V23W S25 BA15s		
	作業灯(ボンネット)	91821-009	電球12V27W S25 BA15s		
	パネルライト	91821-006	電球12V10W G18 BA15s		
ヒューズ	油圧電源用	91811-103	ブレードヒューズ 3A		ヒューズボックス内
	シュータコントロール用	91811-105	ブレードヒューズ 5A		ヒューズボックス内
	ライト/セルモータ/リレー回路用	91811-110	ブレードヒューズ 10A		ヒューズボックス内 3個
	シュータ電源/ストップソレノイド用	91811-130	ブレードヒューズ 30A		ヒューズボックス内 2個
	メインハーネス用	91811-350	スローブローヒューズ 50A Type AS		メインハーネス
その他	バッテリー	91890-055B24L	バッテリー 55B24L		適用号機 70****~
		91890-055B24R	バッテリー 55B24R		適用号機 ~60****
	レギュレータ	129150-77710	カレントリミッタ(20A)		
	シートカバー	98100-B18-000	シートカバー		
	補修スプレー(ワドレッド)	91985-W007	スプレー ワドレッド02		
	補修スプレー(黒)	91985-W001	スプレー 黒		
	キースイッチ	83100-A58-000	キースイッチ		
	キー1	123482-91291	キー ヤンマー (103)		
	ドライブスプロケット	26901-A91-003	ドライブスプロケット		2個
	オイルタンク用キャップ	91701-R01-000	オイルキャップ M20X1.5赤		
	ゴムクローラ	23901-A26-000	ゴムクローラ 300X72X36		300WX72PX36L

項目1	項目2	種類	規格	量	備考
オイル	エンジン	ディーゼルエンジンオイル	SAE 10W-30 CD級以上	3.6ℓ	
	ミッション	TF300 又は DEXRON II		3.2ℓ	
	油圧タンク	タービンオイル	VG32	2.3ℓ	
	オーガギヤケース	ギヤオイル	SAE #90	0.8ℓ	
グリス	ミッションベベルギヤボックス	グリス ダイナMAX	EP No1	30g	
冷却水	クーラント	ロングライフクーラント	耐寒-35℃	上限以下	サブタンクの上限と下限の間