

SS347ADH

2016/7/16

除雪機型式		SS347ADH
エンジン	メーカー	ヤンマー 株式会社
	種別	水冷・ディーゼル
	型式	3TNE88-RSR
	最大出力	34.2 PS / 2,800 rpm
	タンクキャップ	105302-55040 タンクキャップ(ブラック)
ミッション	メーカー	富士機械 株式会社
	型式	FE17HB03

項目1	項目2	品番	品名	規格	備考
シャーボルト	ブロワ	90002-B18-000	シャーボルト 10X30 ASSY	10X30	10セット入り
	オーガ [上段]	90001-B18-000	シャーボルト 6X25 ASSY	6X25	10セット入り
	オーガ [下段]	90002-B18-000	シャーボルト 10X30 ASSY	10X30	10セット入り
シャープッシュ	ブロワ	35901-A30-000	オーガシャープッシュ	10mm	2個使用/ブロワ1個
	オーガジョイント	35901-A30-000	オーガシャープッシュ	10mm	2個使用/オーガジョイント1個
	オーガシャーフランジ	35901-A30-000	オーガシャープッシュ	10mm	2個使用/オーガシャーフランジ1個
	オーガ	35901-A30-000	オーガシャープッシュ	10mm	2個使用/オーガ1個
ベルト	走行1次	91652-0808038	W800ベルト SB38	SB38	
	ブロワ/オーガ	91652-0809052	W800ベルト SC52	SC52	3本
	走行2次(ミッション入力側)	91652-0808042	W800ベルト SB42	SB42	
	ラジエータファン	25132-003600	Vベルト(ローエッジ) A36		
エレメント	エアクリーナ用	119808-12520	エレメント (アウタ)		エアクリーナ内
	エンジンオイル用	129150-35151	フィルタ 80X80L		エンジン側面
	燃料用	129100-55650	FOコシキエレメント L=92		フューエルフィルタ内
	油水分離用	171081-55910	スクリーン(100メッシュ)		ウォーターセパレータ内
	給油口用	101504-55101	FOコシキ(イリグチ)		燃料タンク入口
パッキン	エンジンオイルドレン用	22190-160002	シールワッシャー(コマルニトリル 16)		エンジン下部
		91691-1222202	丸パッキン12X22X2		ドレンジョイント部
	ミッションオイルドレン用	2105-400905	ガスケット 14		ミッション下部
	オーガギヤケースオイルドレン用	91691-1018202	丸パッキン10X18X2		オーガギヤケース下部
電球	作業灯(シュータ)	91821-008	電球12V23W S25 BA15s		
	作業灯(ボンネット)	91821-009	電球12V27W S25 BA15s		
	パネルライト	91821-006	電球12V10W G18 BA15s		
ヒューズ	油圧電源用	91811-103	ブレードヒューズ 3A		ヒューズボックス内
	シュータコントロール用	91811-105	ブレードヒューズ 5A		ヒューズボックス内
	ライト/セルモータ/リレー回路用	91811-110	ブレードヒューズ 10A		ヒューズボックス内 3個
	シュータ電源/ストップソレノイド用	91811-130	ブレードヒューズ 30A		ヒューズボックス内 2個
	メインハーネス用	91811-350	スローブローヒューズ 50A Type AS		メインハーネス
その他	バッテリー	91890-095D31L	バッテリー 95D31L		適用号機 70****~
		91890-095D31R	バッテリー 95D31R		適用号機 ~60****
	レギュレータ	129150-77710	カレントリミッタ(20A)		
	シートカバー	98100-B18-000	シートカバー		
	補修スプレー(ワドレッド)	91985-W007	スプレー ワドレッド02		
	補修スプレー(黒)	91985-W001	スプレー 黒		
	キースイッチ	83100-A58-000	キースイッチ		
	キー1	123482-91291	キー ヤンマー (103)		
	ドライブスプロケット	26901-A20-001	ドライブスプロケット		2個
	サブタンクキャップ	91701-R01-000	オイルキャップ [適用号機 50****]		オイルタンクケース[67904-A63-000]用
		56721-752-0030	タンク用キャップ [適用号機 60****~]		ミッション上部[56721-752-0030]用
	ゴムクローラ	23901-A53-000	ゴムクローラ 300X72X40		300WX72PX40L

項目1	項目2	種類	規格	量	備考
オイル	エンジン	ディーゼルエンジンオイル	SAE 10W-30 CD級以上	4.7ℓ	
	ミッション[大]	キヤオイル	SAE #90	2.0ℓ	
	ミッション[小]	キヤオイル	SAE #90	0.1ℓ	
	HST	ディーゼルエンジンオイル	SAE 10W-30 CD級以上	上限以下	オイルタンク上限以下
	油圧タンク	タービンオイル	VG32	上限以下	
冷却水	オーガギヤケース	キヤオイル	SAE #90	0.8ℓ	
	クーラント	ロングライフクーラント	耐寒-35℃	上限以下	サブタンクの上限と下限の間