

除雪機型式		SS387ADH
エンジン	メーカー	ヤンマー 株式会社
	種別	水冷・ディーゼル
	型式	4TNE82-RSR
	最大出力	38.8 PS / 2,800 rpm
	タンクキャップ	105302-55040 タンクキャップ(ブラック)
ミッション	メーカー	富士機械 株式会社
	型式	FE17HB03

項目1	項目2	品番	品名	規格	備考
シャーボルト	ブロウ	90002-B18-000	シャーボルト 10X30 ASSY	10X30	10セット入り
	オーガ [上段]	90001-B18-000	シャーボルト 6X25 ASSY	6X25	10セット入り
	オーガ [下段]	90002-B18-000	シャーボルト 10X30 ASSY	10X30	10セット入り
シャープッシュ	ブロウ	35901-A30-000	オーガシャープッシュ	10mm	2個使用/ブロワー1個
	オーガジョイント	35901-A30-000	オーガシャープッシュ	10mm	2個使用/オーガジョイント1個
	オーガシャープッシュ	35901-A30-000	オーガシャープッシュ	10mm	2個使用/オーガシャープッシュ1個
	オーガ	35901-A30-000	オーガシャープッシュ	10mm	2個使用/オーガ1個
ベルト	走行1次	91652-0808037	W800ベルト SB37	SB37	
	ブロウ/オーガ	91652-0809054	W800ベルト SC54	SC54	3本
	走行2次(ミッション入力側)	91652-0808041	W800ベルト SB41	SB41	
	ラジエータファン	25132-003600	Vベルト(ローエッジ) A36		
エレメント	エアクリーナ用	119808-12520	エレメント (アウタ)		エアクリーナ内
	エンジンオイル用	129150-35151	フィルタ 80X80L		エンジン側面
	燃料用	129100-55650	FOコシキエレメント L=92		フューエルフィルタ内
	油水分離用	171081-55910	スクリーン(100メッシュ)		ウォーターセパレータ内
	油圧オイル用	67200-A63-001	サクシオンフィルタ- NSP-03		
パッキン	給油口用	101504-55101	FOコシキ(リグチ)		燃料タンク入口
	エンジンオイルドレン用	22190-160002	シールワッシャー(コマル、ニトリル 16)		エンジン下部
	ミッションオイルドレン用	91691-1222202	丸パッキン12X22X2		ドレンジョイント部
	オーガギヤケースオイルドレン用	2105-400905	カスケット 14		ミッション下部
電球	作業灯(シュータ)	91691-1018202	丸パッキン10X18X2		オーガギヤケース下部
	作業灯(ボンネット)	91821-008	電球12V23W S25 BA15s		
	パネルライト	91821-009	電球12V27W S25 BA15s		
ヒューズ	油圧電源用	91821-006	電球12V10W G18 BA15s		
	シュータコントロール用	91811-103	ブレードヒューズ 3A		ヒューズボックス内
	ライト/セルモータ/リレー回路用	91811-105	ブレードヒューズ 5A		ヒューズボックス内
	シュータ電源/ストップソレノイド用	91811-110	ブレードヒューズ 10A		ヒューズボックス内 3個
その他	メインハーネス用	91811-130	ブレードヒューズ 30A		ヒューズボックス内 2個
	バッテリー	91811-350	スロープロヒューズ 50A Type AS		メインハーネス
	レギュレータ	91890-095D31L	バッテリー 95D31L		適用号機 70****~
	シートカバー	91890-095D31R	バッテリー 95D31R		適用号機 ~60****
	補修スプレー(ワドレド)	129150-77710	カレントリミッタ(20A)		
	補修スプレー(黒)	98100-B18-000	シートカバー		
	キースイッチ	91985-W007	スプレー ワドレド02		
	キー1	91985-W001	スプレー 黒		
	ドライブスプロケット	83100-A58-000	キースイッチ		
	オイルタンク用キャップ	123482-91291	キー ヤンマー (103)		
	サブタンクキャップ	26901-A20-001	ドライブスプロケット		2個
	ゴムクローラ	91701-R01-000	オイルタンク用キャップ		
		56721-752-0030	サブタンクキャップ		ミッション上部[56721-752-0030用]
	23901-A53-000	ゴムクローラ 300X72X40		300WX72PX40L	

項目1	項目2	種類	規格	量	備考
オイル	エンジン	ディーゼルエンジンオイル	SAE 10W-30 CD級以上	7.0ℓ	
	ミッション[大]	ギヤオイル	SAE #90	2.0ℓ	
	ミッション[小]	ギヤオイル	SAE #90	0.1ℓ	
	HST	ディーゼルエンジンオイル	SAE 10W-30 CD級以上	上限以下	オイルタンク上限以下
	油圧タンク	タービンオイル	VG32	2.3ℓ	
冷却水	クーラント	ロングライフクーラント	耐寒-35℃	上限以下	サブタンクの上限と下限の間