

SX1510T

作成 2022/11/3

除雪機型式		SX1510T
エンジン	メーカー	ヤンマー 株式会社
	種別	水冷・ディーゼル
	型式	3TNV70-XSR
	最大出力	11.0 kW (15.0 PS) / 2,800rpm
	タンクキャップ	02010-B50-000 キャップ
ミッション	メーカー	株式会社 神崎高級工機製作所
	型式	SB-6HN

項目1	項目2	品番	品名	規格	備考
シャーボルト	ブロフ	90001-B10-000	シャーボルト8X25(コガタ Assy	8X25	10セット入り
	オーガ [下段]	90002-B18-000	シャーボルト10X30Assy	10X30	10セット入り
ベルト	ブロフ/オーガ	91651-0209044	オレンジベルト LB44	LB44	2本
	走行1次	91651-1309034	スーパーAG-X LB34	LB34	
	ラジエータファン	119865-42290	Vベルト(A36.5インチ		エンジン部品
エレメント	エアクリーナ用	119655-12560	エレメント		エアクリーナ内
	エンジンオイル用	119305-35151	オイルフィルタCMP		エンジン側面
	燃料用	124550-55700	エレメント(FO) L=90		フューエルフィルタ内
	油水分離用	171081-55910	スクリーン(100メッシュ		ウォーターセパレータ内
	油圧オイル用	51906-G30-000	ストレーナ		油圧タンク内
	給油口用	02020-B50-000	フィルター		燃料タンク入口
パッキン	エンジンオイルドレン用	22190-160002	シールワッシャー(コマル・ニトリル)16		エンジン下部
	ミッションオイルドレン用	22190-100000	シールワッシャー(ホルトヨウ10		ミッション下部
電球	作業灯(ボンネット)	91821-007	電球12V18W S25 BA15s		
	作業灯(シュート)	91821-007	電球12V18W S25 BA15s		
ヒューズ	ライト用	91811-110	プレートヒューズ 10A		ヒューズボックス内
	コントロール用	91811-115	プレートヒューズ 15A		ヒューズボックス内
	シュート・ソレノイド用	91811-130	プレートヒューズ 30A		ヒューズボックス内 2個
	メイン用	91811-340	スローブローヒューズ 40A Type AS		メインハーネス内
その他	バッテリー	91890-055B24R	バッテリー 55B24R		
	レギュレータ	119225-77720	カレントリミッタ(20A		
	シートカバー	98100-B07-001	シートカバー		
	補修スプレー(ワド・レッド)	91985-W007	スプレー ワド・レッド 02		
	補修スプレー(黒)	91985-W001	スプレー 黒		
	補修スプレー(白)	91985-Y003	スプレー ホワイト		
	キースイッチ	83100-A58-000	キースイッチ		
	キー1	123482-91291	キー ヤンマー (103		
	オイルタンク用キャップ	51901-G30-000	オイルキャップ		油圧タンク上部
	ドライブスプロケット	26901-B07-801	ドライブスプロケット		2個
	サブタンクキャップ	1N3021-23060 / 1N3021-23070	キャップ(サブタンク / ダイヤフラム(サブタンク		ミッション上部[1N3021-23051用]
	ゴムクローラ	23901-B82-000	ゴムクローラ 200X72X35		200WX72LX35P

項目1	項目2	種類	規格	量	備考
オイル	エンジン	ディーゼルエンジンオイル	SAE 10W-30 CD級以上	2.8ℓ	
	ミッション	ディーゼルエンジンオイル	SAE 10W-30 CD級以上	2.8ℓ	ミッション2.0ℓ、サブタンク0.8ℓ
	油圧タンク	タービンオイル	VG32	2.5ℓ	ゲージで確認のこと
	オーガギヤケース	ギヤオイル	SAE #90	0.2ℓ	
冷却水	クーラント	ロングライフクーラント	耐寒-35℃	3.2ℓ	サブタンクの上限と下限の間

※オイル、クーラントの量は目安です。レベルゲージ、目視で確認をお願いします。