

# SX2211T

作成 2022/11/3

除雪機型式		SX2211T
エンジン	メーカー	ヤンマー 株式会社
	種別	水冷・ディーゼル
	型式	3TNV76-XSR1
	最大出力	16.2 kW ( 22.0 PS ) / 2,800rpm
ミッション	タンクキャップ	02010-B50-000 キャップ
	メーカー	株式会社 神崎高級工機製作所
	型式	SB-30H

項目1	項目2	品番	品名	規格	備考
シャーボルト	ブロワ	90001-B16-000	シャーボルト8X25 Assy	8X25	10セット入り
	オーガ [下段]	90002-B18-000	シャーボルト10X30Assy	10X30	10セット入り
シャープッシュ	ブロワ	36150-A09-001	オーガシャープッシュ	8mm	2個使用/ブロワ1個
	オーガジョイント	36150-A09-001	オーガシャープッシュ	8mm	2個使用/オーガジョイント1個
	オーガシャープランジ	35901-A30-000	オーガシャープッシュ	10mm	3個使用/オーガシャープランジ1個
	オーガ	35901-A30-000	オーガシャープッシュ	10mm	2個使用/オーガ1個
ベルト	ブロワ/オーガ	91652-0808044	W800ベルト SB44	SB44	3本
	走行1次	91652-0808034	W800ベルト SB34	SB34	
	走行2次(ミッション入力側)	91652-0808030	W800ベルト SB30	SB30	
	ラジエータファン	25132-003600	Vベルト(ローエッジ)A36		エンジン部品
エレメント	エアクリーナ用	119655-12560	エレメント		エアクリーナ内
	エンジンオイル用	119305-35151	オイルフィルタCMP		エンジン側面
	燃料用	124550-55700	エレメント(FO) L=90		フューエルフィルタ内
	油水分離用	171081-55910	スクリーン(100メッシュ)		ウォーターセパレータ内
	油圧オイル用	51906-G30-000	ストレーナ		油圧タンク内
	給油口用	02020-B50-000	フィルタ		燃料タンク入口
パッキン	エンジンオイルドレン用	22190-160002	シールワッシャー(コマルニトリル)16		エンジン下部
		91691-1222205	丸パッキン12X22X2(アルミ)		ドレンジョイント部
	ミッションオイルドレン用	24311-000160	オリク 1A P 16.0		ミッション下部
	オーガギヤケースオイルドレン用	91691-1018305	丸パッキン(アルミ) 10X18X3		オーガギヤケース下部
電球	作業灯(ボンネット)	91821-007	電球12V18W S25 BA15s		
	作業灯(シユート)	91821-007	電球12V18W S25 BA15s		
	後方ライト	91821-007	電球12V18W S25 BA15s		
ヒューズ	ECU用	91811-103	ブレードヒューズ 3A		ヒューズボックス内
	ライト・コントロール用	91811-110	ブレードヒューズ 10A		ヒューズボックス内 2個
	チャージ用	91811-125	ブレードヒューズ 25A		ヒューズボックス内
	シユータ・ECUパワー・ソレノイド用	91811-130	ブレードヒューズ 30A		ヒューズボックス内 3個
	メイン用	91811-340	スロブローヒューズ 40A Type AS		メインハーネス内
その他	バッテリー	91890-055B24R	バッテリー 55B24R		
	レギュレータ	119225-77720	充電リミッタ(20A)		
	シートカバー	98100-B18-000	シートカバー		
	補修スプレー(ワド・レッド)	91985-W007	スプレー ワド・レッド02		
	補修スプレー(黒)	91985-W001	スプレー 黒		
	補修スプレー(白)	91985-Y003	スプレー ホワイト		
	キースイッチ	83100-A58-000	キースイッチ		
	キー1	123482-91291	キー ヤンマー (103)		
	ヒューズボックスフタ	89120-B18-000	フタ(V729720)		ブレードヒューズ8個用
	オイルタンク用キャップ	51901-G30-000	オイルキャップ		油圧タンク上部
	サブタンク用キャップ	1N3021-23060 / 1N3021-23070	キャップ(サブタンク / ダイアフラム(サブタンク)		ミッション上部[1N3021-23051用]
	ドライブスプロケット	26901-B54-801	ドライブスプロケット		2個
ゴムクローラ	23901-B16-000	ゴムクローラ 270X72X36		270WX72PX36L	

項目1	項目2	種類	規格	量	備考
オイル	エンジン	ディーゼルエンジンオイル	SAE 10W-30 CD級以上	3.6ℓ	
	ミッション	ディーゼルエンジンオイル	SAE 10W-30 CD級以上	2.6ℓ	ミッション2.0ℓ、サブタンク0.6ℓ
	HST	ディーゼルエンジンオイル	SAE 10W-30 CD級以上	0.8ℓ	
	油圧タンク	タービンオイル	VG32	3.5ℓ	ゲージで確認のこと
	オーガギヤケース	ギヤオイル	SAE #90	0.8ℓ	
グリス	ミッションベベルギヤボックス	グリス ダイナMAX	EP No1	30g	
冷却水	クーラント	ロングライフクーラント	耐寒-35℃	3.7ℓ	サブタンクの上限と下限の間

※オイル、クーラントの量は目安です。レベルゲージ、目視で確認をお願いします。