

# SX2411T

2022/8/19

除雪機型式		SX2411T	
エンジン	メーカー	本田技研工業(株)	
	種別	空冷・ガソリン	
	型式	GX690H-TWD	
	最大出力	16.5 kW ( 22.4 PS ) / 3,600rpm	
	プラグ	ZFR5F [NGK]	
	タンクキャップ	02010-B50-000 キャップ(パッキン付き)	
ミッション	メーカー	株式会社 神崎高級工機製作所	
	型式	SB-6HN	

項目1	項目2	品番	品名	規格	備考
シャーボルト	ブロワ	90001-B16-000	シャーボルト8X25 Assy	8X25	10セット入り
	オーガ [下段]	90002-B18-000	シャーボルト10X30Assy	10X30	10セット入り
シャープッシュ	ブロワ	36150-A09-001	オーガシャープッシュ	8mm	2個使用/ブロワー1個
	オーガジョイント	36150-A09-001	オーガシャープッシュ	8mm	2個使用/オーガジョイント1個
	オーガシャープランジ	35901-A30-000	オーガシャープッシュ	10mm	3個使用/オーガシャープランジ1個
	オーガ	35901-A30-000	オーガシャープッシュ	10mm	2個使用/オーガ1個
ベルト	ブロワ/オーガ	91652-0808046	W800ヘルト SB46	SB46	3本
	走行1次	91652-0808040	W800ヘルト SB40	SB40	
エレメント	エアクリーナ用(ウレタン)	17218-Z6L-000	フィルター、アウター		エアクリーナ内
	エアクリーナ用(紙)	17210-Z6L-010	エレメントCOMP、エアクリーナ		エアクリーナ内、ウレタン含む
	エンジンオイル用	15400-RTA-003	カートリッジ オイルフィルター		エンジン側面
	燃料用	16910-Z6L-003	ストレーナーCOMP、フューエル		フューエルポンプ後
	油水分離用	16900-SA5-004	ストレーナーCOMP、フューエル(トウヨウロキ)		フューエルコック燃料タンク間
	給油口用	02020-B50-000	フィルター		燃料タンク入口
パッキン	エンジンオイルドレン用	94109-20000	ワッシャー(レンブラグ)20mm		エンジン下部
		91691-1018305	丸パッキン(アルミ 10X18X3)		オイルレンパイプ先端
	ミッションオイルドレン用	22190-100000	シールワッシャー(ボルトヨウ10)		ミッション下部
	オーガギヤケースオイルドレン用	91691-1018205	丸パッキン(アルミ 10X18X3)		オーガギヤケース下部
電球	作業灯(シュート)	91821-007	電球12V18W S25 BA15s		
	作業灯(ボンネット)	91821-007	電球12V18W S25 BA15s		
ヒューズ	クラッチ用	91811-105	プレートヒューズ 5A		ヒューズボックス内
	ライト・アクチュエータ用	91811-110	プレートヒューズ 10A		ヒューズボックス内 2個
	シュータ用	91811-130	プレートヒューズ 30A		ヒューズボックス内
	メイン用	91811-340	スロブローヒューズ 40A Type AS		メインハーネス内
その他	バッテリー	91890-055B24L	バッテリー 55B24L		
	シートカバー	98100-B18-000	シートカバー		
	補修スプレー(ワト・レッド)	91985-W007	スプレー ワト・レッド02		
	補修スプレー(黒)	91985-W001	スプレー 黒		
	補修スプレー(白)	91985-Y003	スプレー ホワイト		
	キースイッチ	35100-766-013	キースイッチ		
	キー1	35110-736-612	キーAssyコンビネーションスイッチ(ブラック)		
	ヒューズボックスフタ	91815-10401	オートヒューズケースフタ 4-01		プレートヒューズ4個用
	ドライブスプロケット	26901-B07-801	ドライブスプロケット		2個
	サブタンクキャップ	1N3021-23060 / 1N3021-23070	キャップ(サブタンク / ダイアフラム(サブタンク)		ミッション上部[1N3021-23051用]
	ゴムクローラ	23901-B51-000	ゴムクローラ 230X72X35		230WX72PX35L

項目1	項目2	種類	規格	量	備考
オイル	エンジン	4サイクルガソリンエンジンオイル	SAE 5W-30 SE級以上	1.9ℓ	オイル交換時1.5ℓ、フィルター交換時1.7ℓ、分解時1.9ℓ
	ミッション	ディーゼルエンジンオイル	SAE 10W-30 CD級以上	2.8ℓ	ミッション2.0ℓ、サブタンク0.8ℓ
	油圧タンク	タービンオイル	VG32	1.0ℓ	ゲージの中間とし(下限)の間にあること
	オーガギヤケース	ギヤオイル	SAE #90	0.8ℓ	

※オイル、クーラントの量は目安です。レベルゲージ、目視で確認をお願いします。