

SXG2412T(-ST)

作成 2022/11/4

除雪機型式		SXG2412T(-ST)
エンジン	メーカー	ヤンマー 株式会社
	種別	水冷・ディーゼル
	型式	3TNV82A-BNSR
	最大出力	17.5 kW (23.8 PS) / 2,500rpm
	タンクキャップ	02010-B50-000 キャップ
ミッション	メーカー	株式会社 神崎高級工機製作所
	型式	SB-30HND

項目1	項目2	品番	品名	規格	備考
シャーボルト	ブロワ	90002-B18-000	シャーボルト10X30Assy	10X30	10セット入り
	オーガ [上段]	90001-B18-000	シャーボルト6X25 Assy	6X25	10セット入り
	オーガ [下段]	90002-B18-000	シャーボルト10X30Assy	10X30	10セット入り
シャープッシュ	ブロワ	35901-A30-000	オーガシャープッシュ	10mm	2個使用/ブロワ1個
	オーガジョイント	35901-A30-000	オーガシャープッシュ	10mm	2個使用/オーガジョイント1個
	オーガシャープランジ	35901-A30-000	オーガシャープッシュ	10mm	3個使用/オーガシャープランジ1個
	オーガ	35901-A30-000	オーガシャープッシュ	10mm	2個使用/オーガ1個
ベルト	ブロワ/オーガ	91652-0809052	W800ヘルト SC52	SC52	3本
	走行1次	91652-0808037	W800ヘルト SB37	SB37	
	走行2次(ミッション入力側)	91652-0808035	W800ヘルト SB35	SB35	
	ラジエータファン	25152-003600	Vベルト(コグ) A36		エンジン部品
エレメント	エアクリーナ用	119808-12520	エレメント (アウタ		エアクリーナ内
	エンジンオイル用	129150-35160	フィルタ D80XL80		エンジン側面
	燃料用	119802-55801	FOフィルタ		フューエルフィルタ部
	油水分離用	129242-55730	エレメント		ウォーターセパレータ内
	油圧オイル用	52904-B51-000	オイルフィルタ35X120		オイルタンク内
	給油口用	02020-B50-000	フィルタ		燃料タンク入口
パッキン	エンジンオイルドレン用	22190-160002	シールワッシャー(コマルニトリル)16		エンジン下部
		91691-1222205	丸パッキン12X22X2(アルミ		ドレンジョイント部
	ミッションオイルドレン用	24311-000160	リング 1A P 16.0		ミッション下部
	オーガギヤケースオイルドレン用	91691-1018305	丸パッキン(アルミ 10X18X3		オーガギヤケース下部
電球	作業灯(ボンネット	91821-007	電球12V18W S25 BA15s		
	作業灯(シュート	91821-007	電球12V18W S25 BA15s		
	後方ライト	91821-007	電球12V18W S25 BA15s		
ヒューズ	ECU用	91811-103	ブレードヒューズ 3A		ヒューズボックス内
	ライト・コントロール用	91811-110	ブレードヒューズ 10A		ヒューズボックス内 2個
	チャージ用	91811-125	ブレードヒューズ 25A		ヒューズボックス内
	シュタモータ・ECUパワー・ソレノイド用	91811-130	ブレードヒューズ 30A		ヒューズボックス内 3個
	メイン用	91811-340	スローブローヒューズ 40A Type AS		メインハーネス内
その他	バッテリー	91890-095D31R	バッテリー 95D31R		
	レギュレータ	11953-77711	カーレトリミッタ(20A		
	シートカバー	98100-B18-000	シートカバー		
	補修スプレー(ワド・レッド)	91985-W007	スプレー ワド・レッド 02		
	補修スプレー(黒)	91985-W001	スプレー 黒		
	補修スプレー(白)	91985-Y003	スプレー ホワイト		
	キースイッチ	83100-A58-000	キースイッチ		
	キー1	123482-91291	キー ヤンマー (103		
	ヒューズボックスフタ	無し			
	オイルタンク用キャップ	19901-R21-000	オイル栓 KRM-B20		
	サブタンクキャップ	1N3021-23060 / 1N3021-23070	キャップ(サブタンク / ダイヤフラム(サブタンク		ミッション上部[1N3021-23051用]
	ドライブスプロケット	26901-B54-801	ドライブスプロケット		2個
	ゴムクローラ	23901-A53-000	ゴムクローラ 300X72X40		300WX72PX40L

項目1	項目2	種類	規格	量	備考
オイル	エンジン	ディーゼルエンジンオイル	SAE 10W-30 CD級以上	3.6ℓ	
	ミッション	ディーゼルエンジンオイル	SAE 10W-30 CD級以上	2.6ℓ	
	HST	ディーゼルエンジンオイル	SAE 10W-30 CD級以上	0.65ℓ	
	油圧タンク	タービンオイル	VG32	3.6ℓ	のぞき窓の枠内
	オーガギヤケース	ギヤオイル	SAE #90	0.8ℓ	
グリス	ミッションベベルギヤボックス	グリース ダイナMAX	EP No1	30g	
冷却水	クーラント	ロングライフクーラント	耐寒-35℃	3.7ℓ	サブタンクの上限と下限の間

※オイル、クーラントの量は目安です。レベルゲージ、目視で確認をお願いします。