

SXC1380H

作成 : 2026/6/5

除雪機型式		SXC1380	
エンジン	メーカー	本田技研工業(株)	
	種別	空冷・ガソリン	
	型式	GX390T2-SWDH	
	最大出力	8.7 kW (11.8 PS) / 3600 rpm	
	排気量	389 cm ³	取説より
	プラグ	BPR4ES[NGK]	
	タンクキャップ タンクキャップ用パッキン		
ミッション	メーカー	株式会社 神崎高級工機製作所	
	型式	SB-10SCSB [10001-BA3-000]	

項目1	項目2	品番	品名	規格	備考
シャーボルト	ブロワ	90002-B10-000	シャーボルト8X25(ロックナットAssy)	8X25	10セット入り
	オーガ [下段]	90002-B10-000	シャーボルト8X25(ロックナットAssy)	8X25	10セット入り
ベルト	ブロワ/オーガ	91651-0209040	オレンジベルトLB40	LB40	2本/台
	走行1次	91651-0208029	オレンジベルトLA29	LA29	
エレメント	燃料用 (1次)	7T0-24515-00	ネット,フィルタ2		フューエルコック内
	給油口用	7CN-F4167-00	ストレーナ		燃料タンク入口
パッキン	エンジンオイルドレン用	812-11198-00	ガスケット		クランクケースドレンプラグ間
		90430-10171	ガスケット		ドレンプラグ-ボルト間
	ミッションオイルドレン用	24311-000160	Oリング 1A P 16.0		ミッション下部
ヒューズ	コントロール用	91811-105	ブレードヒューズ 5A		ヒューズボックス内
	チャージ用	91811-125	ブレードヒューズ 25A		ヒューズボックス内
	シュータ用	91811-130	ブレードヒューズ 30A		ヒューズボックス内
	ECUパワー用	91811-130	ブレードヒューズ 30A		ヒューズボックス内
	メインハーネス用	91811-330	スローブローヒューズ 30A		スローブローヒューズボックス内
	メイン用	91811-350	スローブローヒューズ 50A		スローブローヒューズボックス内
その他	バッテリー	91890-040B19R	バッテリー 40B19R		
	レギュレータ	7UT-81960-10	レギュレータ		
	補修スプレー(ワト-レッド)	91985-W007	スプレー ワト-レッド'02		
	補修スプレー(黒)	91985-W001	スプレー 黒		
	キースイッチ	83100-B82-000	メインスイッチ		
	キー1	83110-B82-000	キー(スタータ) 2個セット		
	ヒューズボックスフタ	91815-10401	オートヒューズケースフタ 4-01		
	サブタンクキャップ	1N3021-23060 / 1N3021-23070	キャップ(サブタンク / ダイヤフラム(サブタンク)		ミッション上部[1N3021-23051用]
	カップリング	63300-BA3-000	AL-075 15H-20H		
	ドライブスプロケット	26901-BA3-801	ドライブスプロケット		2個
	ゴムクローラ	23901-BA3-000	ゴムクローラ180x60x31		180WX60PX31L

項目1	項目2	種類	規格	量	備考
オイル	エンジン	4サイクルガソリンエンジンオイル	SAE 5W-30 SE級以上	1.1ℓ	
	ミッション	ディーゼルエンジンオイル	SAE 5W-30 CD級以上	1.95ℓ	
	オーガギヤケース	ギヤオイル	SAE #90	0.2ℓ	

※オイル、クローラの量は目安です。レベルゲージ、目視で確認をお願いします。